



# VALX M-AXL



## OŚ HD

- Czopy bez spawów zapewniające wyjątkową wytrzymałość
- Grubsza belka osi do użytku w terenie przez cały okres eksploatacji
- Stalowy dekiel HD
- Ulepszone uszczelki rozpieraka krzywkowego typu S

## ZAWIESZENIE HD

- Wahacze prowadzące HD z tulejami czopa typu stal-guma-stal
- Zamknięte wsporniki wahacza HD ze specjalnymi płytami ściernymi
- Odlewane wsporniki usztywniające kierują siły boczne do podwozia przez środek sworznia przegubu. Zapobiega to dodatkowemu momentowi zginania na wspornikach.
- Długi skok zawieszenia pneumatycznego w granicach 350 mm zwiększa zakres ruchu osi
- Regulowane położenie poduszki powietrznej - offset 30/50/95 mm
- Formowane na zimno śruby w kształcie litery „U” M24
- Poduszki powietrzne M-AX do bardzo szerokiego zakresu temperatur
- Uszczelki Viton® pozwalające na pracę przy bardzo wysokiej temperaturze roboczej i zoptymalizowane elementy wewnętrzne dla wydajności przy niskiej temperaturze otoczenia
- Amortyzator działa jako odbojnik, nie ma potrzeby używania jarzm lub systemu szybkiego odpowietrzania



[www.valx.eu](http://www.valx.eu)

VALX International  
De Amert 102  
5462 GH Veghel  
The Netherlands

phone +31 (0)88 405 8800  
fax +31 (0)88 405 8820  
email [info@valx.eu](mailto:info@valx.eu)  
web [www.valx.eu](http://www.valx.eu)

Oficjalny dystrybutor w Polsce  
Alupart Sp. z o.o.  
tel. +48 61 670 03 62  
email [zamowienia@alupart.pl](mailto:zamowienia@alupart.pl)

**VALX**  
GOING THE EXTRA MILE

**Valx axles. The smart alternative.**

**Fuwa**®  
GROUP COMPANIES